

# 29264EA.MB

Упорные сферические роликоподшипники (метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

|                     |        |                       |      |
|---------------------|--------|-----------------------|------|
| d [мм]              | 320    | T <sub>1</sub> [мм]   | 38   |
| D [мм]              | 440    | T <sub>2</sub> [мм]   | 26   |
| T [мм]              | 73     | T <sub>3</sub> [мм]   | 44.5 |
| Масса [кг]          | ≈ 31.8 | T <sub>4</sub> [мм]   | 69   |
| d <sub>1</sub> [мм] | ≈ 415  | A [мм]                | 172  |
| D <sub>1</sub> [мм] | ≈ 372  | r <sub>1,2</sub> [мм] | 3    |



| Присоединительные размеры |     | Расчётные данные                     |      |
|---------------------------|-----|--------------------------------------|------|
| d <sub>a, min</sub> [мм]  | 380 | C [кН]                               | 1430 |
| d <sub>b, max</sub> [мм]  | 336 | C <sub>0</sub> [кН]                  | 6600 |
| D <sub>a, max</sub> [мм]  | 406 | C <sub>u</sub> [кН]                  | 550  |
| r <sub>a, max</sub> [мм]  | 2.5 | n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ] | 781  |
|                           |     | n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]  | 1400 |